breccie
STEENHOUWERIJ

CARTE D'UTILISATEUR 15.5 - Quartz composite

Cher client,

Afin de profiter pleinement de votre quartz composite, nous vous donnons les recommandations suivantes en matière de protection en d'entretien.

1. SOLS ET GRANDES SURFACES :
Un premier traitement unique avec Lithofin **MN Protector Composite** est autorisé si vous avez choisi une finition poreuse et sauf pour Silestone. Voir travail sur mesure.

Nettoyage fréquent :
Pour un entretien continu du sol utiliser Lithofin **MN Wash & Clean**.

Lithofin **MN Wash & Clean**: ajouter un peu environ 20g à 10l d'eau tiède, bien passer la serpillière, ne pas rincer, mais essuyer avec un chiffon essoré.

N'utilisez pas trop de produit ou de savon, car cela laisserait un film.

En cas d'encrassement important: par exemple de la terre, de la poussière, …
Utiliser du Lithofin **MN Multi-Nettoyant**, fortement dilué dans de l'eau à 1:10; NE PAS laisser sécher et rincer abondamment à l'eau.

2. TRAVAIL SUR MESURE :
Entretien quotidien avec Lithofin **MN Easy-Clean** ou Silestone **Q-action**, appliquer avec une éponge humide ou un chiffon en microfibres et sécher.

Protection :
Un premier et UN seul traitement avec Lithofin **MN Protector Composite** est autorisé, sauf pour Silestone.
Appliquer le **produit anti-tache** pur sur une surface PROPRE et SECHE à l'aide d'un chiffon de coton ou d'un nouveau rouleau (pour les grandes surfaces). Ne laissez pas de flaques d'eau et frottez bien dans les 15 minutes qui suivent. Pour les surfaces poreuses, répéter dans les 30 minutes. Ne pas mouiller pendant 24 heures, afin de ne pas "rincer" le produit.

Le fabricant de Silestone déconseille fortement l'utilisation de Lithofin **MN Protector Composite**. Chaque fabricant de quartz composite déconseille d'utiliser le **produit anti-tache** une deuxième fois ou plus tard.

ATTENTION !
Quartz composite est SENSIBLE A LA CHALEUR: les casseroles chaudes, la graisse de friture chaude,… peuvent causer des taches.
Les produits fortement agressifs tels que Viakal, Antikal, produit non obstrué,… peuvent également tacher.
Nous ne pouvons plus enlever ou traiter les taches sur / dans le quartz composite.

breccie
STEENHOUWERIJ

Pour les produits sur mesure, nous scellons les joints à l'aide d'un silicone de marbre élastique ; la durabilité de ce dernier dépend fortement de l'entretien et de l'utilisation quotidienne. La réapplication du silicone pour joints ne fait pas partie de la garantie.

EN CAS DE POLLUTION PAR LE CALCAIRE :
Mouillez votre pierre et vaporisez-la avec Lithofin **MN Easy-Clean**, utilisez de la laine d'acier inoxydable MOUILLE pour éliminer mécaniquement les traces de calcaire. Si nécessaire, utilisez un peu de Cif Cream (emballage jaune) ou de Lithofin **MN Multi-Nettoyant** fortement dilué ou Akemi **Nettoyant**. Rincez toujours abondamment à l'eau. Si nécessaire, appliquez à nouveau la protection anti-taches.

Pour d'autres taches, veuillez consulter notre section ***FAQ*** Qu'est-ce que faire avec les taches?

Produits anti-taches :
Lithofin **MN Protector Composite ;** pour surfaces mates, rugueuses et polies

Suivez toujours les instructions indiquées sur l'emballage de votre produit.